EU Konformitätserklärung

Produkt Werzalit Fassadenprofile

Typ Selekta, Selekta Refine, Selekta Renolit

Hersteller

WERZALIT Deutschland GmbH
Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode
Deutschland
+ 49 (0)36076 48 0
info@werzalit.com

PEFC/04-31-1282
www.pefc.de

Produkteigenschaften. WERZALIT Fassadenprofile **Selekta** sind wetterfest beschichtete Formteile aus Holzspänen, die nach dem WERZALIT-Verfahren hergestellt werden. Das Produkt unterliegt der Europäischen Norm EN 13986 und es Entspricht einem Holzwerkstoff für die Anwendung als nichttragendes Bauteil zur Verwendung im Außenbereich als Fassade.

Dichte	ISO 1183-3	> 800 kg/m^3
Biegefestigkeit	EN 310	> 31N/mm^2
Formaldehyd	EN 717-1	agBB 2018; < 0,05 ppm – (Prüfbericht no. 2523308/3 – EPH Dresden)
Brandschutz	EN 13501-1	D-s2; d0 (Prüfbericht Nr. 904 2643 000-80 - MPA Stuttgart) B-s2; d0 (Prüfbericht Nr. KB 3.1/24-327-2)

Gefahrenstoffe. Wir bestätigen hiermit die Konformität des bezeichneten Produktes mit der europäischen Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe und der Liste für einen infrage kommenden besonders besorgniserregenden Stoff (SVHC) gemäß Artikel 59 Absatz 10 der REACH Verordnung sowie mit Anhang XVII der europäischen Verordnung (EG) 1907/2006 hinsichtlich polyzyklischer aromatischer Kohlewasserstoffe (PAK).

Borate. Es werden keine Borate bei der Herstellung des Produkts eingesetzt.

Biozide. Wir bestätigen hiermit die Konformität des bezeichneten Produktes mit der europäischen Verordnung (EU) 528/2012 über die Bereitstellung und Verwendung von Biozidprodukten.

Holzschutzmittel. Es werden keine Holzschutzmittel eingesetzt.

Holz. Wir bestätigen mit unserer Zertifikatsnummer HW-CoC-0296-19 die Konformität mit dem PEFC Standard PEFC ST 2002:2020. Der Anteil an PEFC zertifiziertem Holz beträgt im bezeichneten Produkt 80 %. Das für die Herstellung des Produkts verwendeten Holz stammt ausschließlich aus regionalen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Deutschland. Es wird kein rezykliertes Holz bei der Herstellung des Produktes verwendet.

Gernrode, 11. Februar 2025

ppa. Kobold

Tobias Kobold
Prokurist